



Extremos disponibles:

- Acople para PEAD DN 25 mm
- Acople para PEAD DN 20 mm
- Acople para PEBD 23 mm
- Acople universal multidiámetro 15 / 21 mm
- Acople universal multidiámetro 21 / 27 mm
- Acople universal multidiámetro 27 / 35 mm
- Tuerca loca 3/4"
- Tuerca loca 1"
- Rosca macho 3/4"



Proveemos llaves maestras con cualquier combinación de los extremos enumerados, las mismas son monolíticas, es decir no presentan uniones mecánicas que las debiliten.



Características principales:

- Inyectadas en una sola pieza con termoplásticos de ingeniería.
- Diseñadas, fabricadas y probadas según norma ISO 14236 para PN16
- Los extremos para PEAD cuentan con doble O Ring, desarrollado y patentado por Maintec, para mejorar el comportamiento del accesorio frente a condiciones adversas de instalación.

Los extremos con acople universal son aptos para la totalidad de los materiales que se pueden encontrar en cañerías existentes. Para ello, las garras metálicas son estampadas en acero inoxidable AISI 420, lo que evita su corrosión y los pares galvánicos que originan perforaciones en las cañerías metálicas.



MAINTEC s.r.l. 
INGENIERIA

INDUSTRIA ARGENTINA ESTABLECIDA EN 1982 

Gral. Fructuoso Rivera 1729 (C1437GQM) Buenos Aires ARGENTINA

Tel / Fax: (54 11) 4919-9976 / 4918-4034 / 4918 9487

maintec@maintec.com.ar www.maintec.com.ar

